casablanca
Ambientes que inspiran

MANUAL APOYO	PRODUCTO TABLETA 30 COLONIAL EBANO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-56	PAGINA 1 DE 2	VERSIÓN: 01	FECHA: 04-05-2015

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
DIMENSIONES EN (mm)	300 X300
PESO POR UNIDAD	2.2 Kg aprox
UNIDADES m²	11 caras
PESO POR m²	24.5 Kg aprox
TEXTURA	LISA

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES	NORMA TECNICA COLOMBIANA 919	LADCB	ENSAYO APLICADO
LARGOY ANCHO	Máx. ± 2% con respecto al tamaño de fabricación	Máx. ± 2% con respecto al tamaño de fabricación Rango inferior :294 Rango superior: 306	4321-2
ORTOGONALIDAD	1% con respecto al tamaño de fabricación +/- 3.0 mm	1% con respecto al tamaño de fabricación +/- 3.0 mm	4321-2
RECTILINIDAD DE LOS LADOS	0,6% con respecto a los tamaños de fabricación	0,6% con respecto a los tamaños de fabricación	4321-2
PLANARIDAD	±1.5 % Curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación	±1.5 % Curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación	4321-2
	±1.5 % Curvatura del lado relativa al tamaño de fabricación	±1.5 % Curvatura del lado relativa al tamaño de fabricación	

Es importante que durante el mantenimiento del piso Ébano no aplique productos químicos puros directo sobre el piso, se deben usar diluidos y humectando previamente la zona que se va a limpiar.
En estos productos es admisible ligeras variaciones de tono

TABLETA 30X30 COLONIAL EBANO

PROPIEDADES FISICAS	NORMA TECNICA COLOMBIANA 919	NORMA LADCB	ENSAYO APLICADO
ABSORCIÓN DE AGUA	≤3,0 % máximo 3,3%	≤3,0 % máximo 3,3%	4321-3
MODULO DE ROTURA EN N/mm2	MINIMO 23, mínimo individual 18	MINIMO 23, mínimo individual 18	4321-4
RESISTENCIA A LA ABRASION	MAX 175 mm3 EN VOLUMEN DE MATERIAL REMOVIDO	Máximo 175 mm³ EN VOLUMEN DE MATERIAL REMOVIDO	4321-6
COEFICIENTE DE FRICCIÒN ESTATICO	< 0.5 CLASE 1 >0.5 CLASE 2	CLASE 2 **RECOMENDADO PARA USOS DONDE SE REQUIERE MAYOR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**	4321-17
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	NO APLICA		DISPONIBLE
RESISTENCIA AL MANCHADO	NO APLICA		DISPONIBLE
RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO UB	MINIMO UB	4321-13

EL PRODUCTO PERTENECE AL GRUPO AI, ANEXO A, NATURAL DE LA NTC 919

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas

Certificado N° CS-1808-1